

Getac

PS535F Fully Rugged PDA



- ✓ MIL-STD 810F ve IP54 uyumludur
- ✓ Microsoft Windows Mobile 6.1
- ✓ E-Pusula ve Altimetre
- ✓ 3M piksel oto-fokus kamera
- ✓ Entegre yüksek hassasiyetli GPS alıcı
- ✓ 3.5" Güneş ışığında okunabilir dokunmatik ekran
- ✓ VGA ekran
- ✓ Dahili 2GB NAND Flash bellek
- ✓ SD ve SDHC Bellek kart yuvası
- ✓ Tüm gün kullanılabilen uzun batarya ömrü
- ✓ Titreşim düşme ve yuvarlanmaya dayanıklı yapı



Durable Semi Rugged Rugged Fully Rugged Ultra Rugged

Rugged Mobile Computing Solutions

Teknik Özellikler

Dayanıklılık	Tam dayanıklı MIL-STD810F ve IP54 uyumludur Titreşim, düşme ve yuvarlanmaya dayanıklı yapı
İşlemci	Samsung 2450, İşlemci 533 Mhz
Bellek	128MB SDRAM
Veri Kapasitesi	2GB NAND Flash
SD Kart Yauvası	SD ve SDHC Bellek kart yuvası
Ekran	3.5" VGA (480 x 640 piksel) 65K renkli arkadan aydınlatmalı güneşiğinde okunabilir dokunmatik TFT LCD
Tuşlar	4 Hızlı erişim ve 1 navigasyon tuşu Basınç hassasiyetli eldivenle kullanılabilir dokunmatik ekran (yazılım klavye)
Standart Çıkışlar	USB Hoparlör x 1 Mikrofon x 1 Kulaklık x 1
Ayrıcalığı Özellikler	E-Pusula Altimetre (yükseklik ölçer) 3M piksel otomatik fokus kamera
Besleme	Batarya tipi: 3.7V. 2400mAh Li-Ion Kullanım süresi: 8 saat**, uygulamaya bağlı (0°C Altında kullanım süresi azalacaktır) Hızlı şarj süresi: %80 şarj 2 saat** %100 şarj 3.5 saat**

GPS Alıcı Özellikleri	Chipset: SIRF Star III Alıcı tipi: L1 (C/A) Kanal sayısı: 20 kanal, tüm kanalları izleme Güncelleme rate: 1 Hz Yatay hassiyet Otonom: 5 m DGPS: 1 ~ 3 m (diferansiyel GPS) Baştan başlatma: 45 sn ortalama Hızlı başlatma: 30 sn ortalama Otomatik başlatma: 1 sn ortalama Tekrar bulma: 0,1 sn ortalama
Onaylar	CE, FCC, UL, BSMI, NCC, CCC, SRRC
Çevresel Özellikler	Çalışma : -20°C ile +60°C arasında Depolama : -30°C ile +70°C arasında Nem : %5 ile %95 RH arasında (yoğunlaşmamış) Yağmur ve toz koruma: IP54 Düşme: 1.52 m (çelik zemine ön, arka yüz, tüm kenar ve köşelerine serbest düşüş)(MIL-STD810F) Elektrostatik boşalım: +/- 15 kVdc havadan +/- 8 kVdc temasla Yuvarlanma: 0.5m 'den 1,000 tur (2,000 düşüş)
Ölçüler ve Ağırlık	144.5 x 82.25 x 29.3 mm, 300 gr
İşletim Sistemi	Microsoft® Windows® Mobile 6.1
Kutu İçeriği	Başlangıç diskli AC Adaptör USB Kablo Yüzey koruyucu film Taşıma kayışı

** Batarya süresi BatteryMark 4.0.1 ile test edilmiştir. Batarya performansı; uygulama programları, kablosuz ağ ayarları, güç yönetimi, LCD parlaklık seviyesi, isteğe göre eklenmiş modüller ve ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Batarya kullanım süresi; şarj periyodu kullanım ve ayarlara göre değişebilir. Batarya kullanılamaz duruma geldiğinde, Getac hizmet sağlayıcıları tarafından yenilenmelidir.

Alt

Açma/kapatma düğmesi
Reset düğmesi
Mini-USB x 1



Sağ Yan

SD Bellek kartı yuvası x 1
Kulaklık çıkışı x 1



Arka

Mikrofon x 1
Hoparlör x 1
Harici GPS anteni x 1
3M piksel camera x 1



Opsiyonel Aksesuarlar



Araç montaj kiti



Araç şarj kablosu



Harici GPS anteni



AC Adaptör



Taşıma Çantası

Taşıma kayışı

GETAC Global

Mitac Technology Corporation

5F, Building A, No.209, Sec. 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City 11568, Taiwan ROC
Tel: +886 2 2785 7888
www.getac.com

TÜRKİYE

Genel Distribütör

Ankara Çelik

Bayar Cd. Gülbahar Sk.
PerdemSac Plaza No.17 Kat.3 D.35-38
34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 216 463 2612
www.ankaracelik.com.tr