

# Getac



3.5G WWAN



RS232



GPS



3 Megapixel  
Kamera



10  
saat  
Uzun Batarya  
Ömrü

## PS236

Fully Rugged  
PDA



- ✓ MIL-STD 810G ve IP67 uyumludur
- ✓ 3.5G WWAN GPRS GSM Modem
- ✓ E-Pusula ve Altimetre
- ✓ 3M piksel oto-fokus kamera
- ✓ Entegre yüksek hassasiyetli GPS alıcı
- ✓ 3.5" Güneş ışığında okunabilir dokunmatik ekran
- ✓ Microsoft Windows Mobile 6.1
- ✓ Dahili 4GB NAND Flash bellek
- ✓ SDIO ve SDHC Bellek kart yuvası
- ✓ Tüm gün kullanılabilen uzun batarya ömrü (10 Saat)
- ✓ Titreşim düşme ve yuvarlanmaya dayanıklı yapı



Business Rugged Semi-Rugged Rugged Fully Rugged Ultra-Rugged

Rugged Mobile Computing Solutions

## Teknik Özellikler

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Dayanıklılık</b>          | MIL-STD810G ve IP67 uyumludur<br>EU explosive atmosphere ATEX sertifikalıdır *<br>Titreşim, düşme ve yuvarlanmaya dayanıklı yapı                        |
| <b>İşlemci</b>               | Marvell PXA310, İşlemci<br>806 Mhz  |
| <b>Bellek</b>                | 128MB MDRAM   |
| <b>Veri Kapasitesi</b>       | 256MB NAND Flash ve 4GB iNAND   |
| <b>SD Kart Yauvası</b>       | SDIO ve SDHC kart yuvası  |
| <b>Ekran</b>                 | 3.5" VGA (480 x 640 piksel) 65K renkli arkadan aydınlatmalı günışığında okunabilir dokunmatik TFT LCD   |
| <b>Tuş Takımı</b>            | Sayısal klavye yada PDA tuş takımı<br>Basınç hassasiyetli eldivenle kullanılabilir dokunmatik ekran (SIP - yazılım klavye)<br>El yazısı tanıma özelliği |
| <b>Standart Çıkışlar</b>     | Seri port (DB9) X 1<br>USB OTG x 1 (client 2.0 ve host 1.1; Mini AB 5pin)<br>Mikrofon x 1, Kulaklık x 1   |
| <b>İletişim Arabirimleri</b> | 3.5G WWAN (Opsiyonel; HSDPA, GPRS, GSM)<br>Kablosuz Ağ 802.11 b/g<br>Bluetooth (v2.0+EDR class 2)<br>GPS SiRFstarIII                                    |
| <b>Opsiyonel Özellikler</b>  | e-Pusula<br>Altimetre<br>3M piksel otomatik fokus kamera  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>GPS Alıcı Özellikleri</b> | Chipset: SIRF Star III<br>Alıcı tipi: L1 (C/A)<br>Kanal sayısı: 20 kanal, tüm kanalları izleme<br>Güncelleme rate: 1 Hz<br>Yatay hassiyet<br>Otonom: 5 m<br>DGPS: 1 ~ 3 m (diferansiyel GPS)<br>Baştan başlatma: 45 sn ortalama<br>Hızlı başlatma: 30 sn ortalama<br>Otomatik başlatma: 1 sn ortalama<br>Tekrar bulma: 0,1 sn ortalama |
| <b>Onaylar</b>               | CE, FCC, UL, BSMI, NCC   |
| <b>Çevresel Özellikler</b>   | Çalışma : -30°C ile 60°C arasında<br>Depolama : -40°C ile 70°C arasında<br>Nem : %95 RH arasında (yoğunlaşmamış)<br>Yağmur ve toz koruma: IP67<br>Yuvarlanma: 0.5m 'den 1,000 tur (2,000 düşüş)  |
| <b>Besleme</b>               | AC adaptör (50W, 100-240VAC; 50 / 60Hz)<br>Li-Ion Batarya 5600mAh, Kullanım süresi; 10 saat**  |
| <b>Ölçüler ve Ağırlık</b>    | 89 x 30 x 178 mm, 500 gr (3G Modül Hariç)  |
| <b>İşletim Sistemi</b>       | Microsoft® Windows® Mobile 6.1 Classic<br>Microsoft® Windows® Mobile 6.1 Profesyonel   |
| <b>Kutu İçeriği</b>          | Başlangıç disk<br>AC Adaptör<br>USB Kablo<br>Yüzey koruyucu film<br>Taşıma kayışı  |

\* PS236-Ex ; ATEX sertifikalıdır, tehlikeli alan 2 / 22 (hazardous location zone 2 / 22 )

\*\* Batarya süresi BatteryMark 4.0.1 ile test edilmiştir. Batarya performansı; uygulama programları, kablosuz ağ ayarları, güç yönetimi, LCD parlaklık seviyesi, isteğe göre eklenmiş modüller ve ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Batarya kullanım süresi; şarj periyodu kullanım ve ayarlara göre değişebilir. Batarya kullanılmaz duruma geldiğinde, Getac hizmet sağlayıcıları tarafından yenilenmelidir.

### Üst

SDIO/SDHC x 1



### Alt

DC Adaptör girişi x 1  
USB OTG x1  
RS232 x 1  
Ofis Docking-Port çoklayıcı x 1



### Arka

Hoparlör x 1  
3M piksel camera x 1  
Batarya kapağı x 1  
Stylus kalem x 1



## Opsiyonel Aksesuarlar

Ofis montaj kiti  
I/O: USB client x 1  
DC giriş x 1

Araç şarj adaptörü  
12~32VDC

Araç montaj kiti

Batarya

SDIO genişleme kapağı

Taşıma kayışı

Bel clip kemeri

USB client kablosu

USB host kablosu

Stylus kalem

Ekran koruyucu film

## GETAC Global

### Getac Technology Corporation

5F, Building A, No.209, Sec. 1, Nangang Rd.  
Nangang Dist., Taipei City 11568, Taiwan ROC  
Tel:+886 2 2785 7888  
www.getac.com

## TÜRKİYE

### Ankara Çelik

Bayar Cd.Gülbahar Sk.  
PerdemSac Plaza No.17 Kat.3 D.35-38  
34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul TÜRKİYE  
Tel:+90 216 463 2612  
www.ankaracelik.com.tr